

58mm 热敏小票打印机 OR-T58D

易装纸 易换纸 大纸仓 蓝牙接口

OR-T58D 热敏票据打印机，体积小、外观时尚、机身的重量小、耐用度高、持续打印时间长、多种连接方式、适用各种系统；

产品特点

支持一维码、二维码，各种符号、图形、曲线打印；
打印速度高达 90mm/秒，即使在全图形模式下也能提供高速打印；
适用热敏票据、收据、凭条、优惠券、等类型纸张；
支持 USB、串口、网口等通讯方式，带自动切刀、缺纸报警、来单提醒；

应用领域

票据打印领域：餐饮连锁、商超收银，医疗凭条，等领域；

规格参数



产品型号	OR-T58D 58mm 热敏票据打印机	
打印机组件型号	OR-T58D	
打印方式	直接热敏行式	
字符规格	打印速度	
	打印密度	每毫米 8 点 (203DPI)
	打印字符	ANK 字符集: 12×24 点, 1.25(宽)×3.00(高)mm 国标 (18030) 汉字: 24×24 点, 3.00(宽) ×3.00(高)mm
条形码	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE128 / QR code (model2)	
纸张规格	宽度	57.5±0.5 毫米 (连续纸)
	厚度/直径	0.06-0.09 毫米/50mm(直径)
	进纸方式	易装纸 (手动装纸)
复写能力	-----	
可靠性	打印头寿命	10 千万行
	打印总量	100 万公里/最大一亿次脉冲
缓冲区	8KB	
接口	USB2.0/蓝牙 /钱箱接口	
电源	12V-2A	
操作系统	Microsoft® Windows®7/8/2000/XP/EOC/OPOS /Android/ISO/PLC/Linux	
应用程序	SDK 包 (可检测自助打印各种状态)	
电源	电源	12V-3A

	环境	温度 0°~50°C, 湿度 10%~80%
充电适配器	-----	
外形尺寸	235L*145W*125H	
整机净重	1.02KG	
工作温湿度条件	温度 0~45°C, 湿度 10~80%RH	
可选配件	-----	