

80mm 嵌入式面板打印机 OR-380

易装纸 自动切纸 黑标侦测 高速打印 前开盖纸仓

OR-380 打印机采用进口打印头，前开门装纸式打印模块设计，性能稳定，外观时尚。有自动切纸、黑标检测、纸将尽、取纸侦测+闪烁灯、缺纸提醒、等功能；

产品特点

OR-380 打印速度高达 170mm/秒，即使在全图形模式下也能提供高速打印；

OR-300 适用彩印门票纸、电影票纸、彩票纸、银行凭条等类型纸张（另可定制适用标签纸）；

OR-300 80mm 热敏打印模块可调全切半切模式，能方便处理厚度为 56-100 μm 的纸卷，切刀使用寿命不寿命≥100 万张次；

OR-380 支持 Windows, EOC\OPOS, Android, PLC 等操作系统, 支持 RS-232, USB, 接口设备。

应用领域

在税务、银行、通讯、社保、医疗、保险、网购、物流、酒店等行业自助设备中打印各种热敏凭条票据；



规格参数



产品型号		OR-380 80mm 面板嵌入式打印机			
打印机组件型号		OR-380C	OR-380CK	OR-380CB (黑标版)	OR-380CKB (黑标版)
打印方式		直接热敏行式			
字符规格	打印速度	MAX: 170mm/秒			
	打印密度	每毫米 8 点 (203DPI)			
	打印字符	ANK 字符集: 12×24 点, 1.25(宽)×3.00(高)mm 国标 (18030) 汉字: 24×24 点, 3.00(宽) ×3.00(高)mm			
条形码		UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE128 / QR code (model2)			
纸张规格	宽度 (连续纸)	80 毫米			
	厚度/直径	0.056-0.01 毫米/80mm(直径) /内径 13mm			
	进纸方式	易装纸			
纸仓打开方式		手动	钥匙	手动	钥匙
可靠性	打印头寿命	≥100Km			
	打印总量	100 万公里/最大五千万次脉冲			
缓冲区		8KB			
接口		串口 (RS232/TTL), USB, 钱箱			
电压		DC24V-2A			
操作系统		Microsoft® Windows®7/8/2000/XP/EOC\OPOS /Android/PLC/Linux			
应用程序		SDK 包 (可检测自助打印各种状态)			
切刀规格	切纸方式	半切/全切同时支持			
	切刀寿命	≥100 万张次			
	最大裁切厚度	0.06-0.1 毫米			
	切纸方式	自动切纸			
外形尺寸		118.7*136.1*87.5mm (开孔尺寸 130.7*113.5*85mm)			
整机净重		约 0.5 千克			
工作温湿度条件		温度 0~50℃, 湿度 10~80%RH			
可选配件		电源适配器			